



CleANopen Gateway

Das flexibel konfigurierbare, dezentrale **CleANopen Gateway** dient zur Anbindung nicht CleANopen-fähiger Schüttungen. Es wurde speziell zum Einsatz im mobilen Bereich für extreme Einsatzbedingungen bei Nutz- und Sonderfahrzeugen entwickelt. Dieses Modul ist wie alle anderen Module im System steckbar und vollständig gekapselt ausgeführt.

Produktdaten

Gehäuse:	Stahlblechgehäuse 215 x 140 x 37 mm
Schutzart:	IP 50, klimageprüft für weltweiten Einsatz / Verbauung IP 67 entsprechend strenger Vorschriften der Kfz-Technik.
Festigkeit:	hohe EMV und mechanische Festigkeit Anforderungsklasse 4 (DIN 19250)
Betriebstemperatur:	- 40°C bis + 80°C
Lagertemperatur:	- 40°C bis + 95°C
Schockfestigkeit:	50 g / 11 ms
Ein-/Ausgänge:	digitale und analoge Ein-/Ausgänge
Schnittstellen:	1x CAN ISO/DIS11898; 1x RS232C
Anzeige- und Bedienelemente:	LCD-Display; 2x 16 Zeichen; hintergrundbeleuchtet; -20°C...+70°C 4 Stück Folientaster (optional mit kundenspezifischer Beschriftung)
Verbauung:	zentrale Edelstahlsystembox IP65
Artikelnummer:	DSE 055 021

VERIDAT Eurotech GmbH

Systemhaus für Ident-, Volumenmess-, Verwiege- und Logistiksysteme

Daimlerstrasse 7
D-72829 Engstingen

fon (+49) (0) 7129 9369 0
fax (+49) (0) 7129 9369 29

info@veridat.com
<http://www.veridat.com>

